

Führungskette PL3


Kunststoffkette aufklappbar, per Hand zu öffnen und zu schließen, über die gesamte Innenbreite zu befüllen, Ha -Außenhöhe 22 mm, Hi -Innenhöhe 18 mm, T -Teilung 32 mm

Temperatur: -40°C ... +135°C

Material: Kunststoff PA6 GFK

Eigenschaften:

- aufklappbar
- per Hand zu öffnen und zu schließen
- optimales Verhältnis von Wandstärke und Innenraum
- wirtschaftlich
- lange Lebensdauer
- über die gesamte Innenbreite zu befüllen
- Lieferung in Meterstücken [Standard]



Einsatzgebiete:

- Automation / [Sonder-] Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge



FLEXA No.	Artikel	Bi [mm]	R [mm]	Ba [mm]	Bogenlänge [mm]	Max. Anz. Trennstege	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
16023031007	PL3-31-7F	31,0	70	41,0	280	4	0,350	1
16023031005	PL3-31-5F	31,0	50	41,0	200	4	0,350	1
16023031010	PL3-31-10F	31,0	100	41,0	400	4	0,350	1
16023031003	PL3-31-3F	31,0	35	41,0	140	4	0,350	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.