

Montagezange

Zubehör

zur Montage des Messing-Druckrings auf einen umflochtenen Schlauch



Material: Kunststoff PA6-GFK

Einsatzgebiete:

- Zur einfachen Montage des Messing-Druckrings (MSD) auf einen umflochtenen Schutzschlauch



FLEXA No.	AD [mm]	VPE [Stk.]
1042000007	AD 10	1
1042000009	AD 14	1
1042000011	AD 17	1
1042000013	AD 19	1
1042000016	AD 21	1
1042000021	AD 27	1
1042000029	AD 36	1
1042000036	AD 45	1
1042000048	AD 56	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.