




Pro 21™ Einsätze Daten

Daten-Anschlusseinheit




775887


| Verp.-Einh. | Best.Nr. | Daten-Anschlusseinheit (DAE) vollgeschirmt von Rutenbeck |
|-------------|----------|---|
| | | Für Schraubbefestigung LSA Plus-Anschlussystem, 30° schräger Abgang, 360° Abschirmung des Klemmraumes durch Metallgehäuse. In Kombination mit Abdeckung Best.Nr. 77xx58. |
| | | Einsatz DAE System LSA-Plus 8/8 (8/8) FSTP RJ45 Kategorie 6 2-fach, mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte geschirmt, Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A.  |
| 10/100 | 775887 | Datendose LSA-Plus Einsatz DAE System LSA-Plus 8/8 (8/8) FSTP, RJ45 Kategorie 6A 2-fach, mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte geschirmt, Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A.  |
| 10/100 | 775976 | Datendose LSA-Plus |
| 10/100 | 775885 | Einsatz Montageplattenträger 6 verschiedene Montageplatten im Lieferumfang. Geeignet für den Einbau von Sub-D9/15/25, Twinax, BNC- und AMP-Modulen der Serie 110.  |

Daten-Anschlusseinheit mit Modul für 60° Schrägauslass


Best.Nr. 775885




Montageplattenträger
mit Montageplattenset




Blindabdeckung
zum Aufbohren
z. B. für BNC




Für Twinax-Buchsen




Für Steckverbinder
Sub-D, 9-polig



Für Steckverbinder
Sub-D, 25-polig



Für Steckverbinder
Sub-D, 15-polig



Für AMP-Module der Serie 110
1-fach, 2-fach ausbrechbar