



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Montagetyp	Dach des Gehäuses
Installation	Innenraum Dach
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Versorgungsspannung	230 V AC bei 50/60 Hz, 1 Phase
Nennleistung	1550 W
Kühlleistung	1550 W 50/60 Hz L35-L35 1200 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	412 mm
Breite	595 mm
Tiefe	395 mm
[In] Bemessungsstrom	6,1 A
Einschaltstrom	16 A
Leistungsaufnahme in W	700 W bei 50/60 Hz, L35-L35 800 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,1
Kontrolltyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...50 °C bei 50/60 Hz im Schrank: 5...55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schranks:
Schallpegel	70 dB
Druck	32 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 850 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 850 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	34,5 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,267 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Leistungsschalterschutz: Leitungsschutzschalter (MCB)
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz: T 15 A Kurzschlusschutz (magnetisch):
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	UL[RETURN]IEC
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2011/65/EU - RoHS
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	45 cm
VPE 1 Breite	63,5 cm
VPE 1 Länge	45 cm
VPE 1 Gewicht	37,5 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	104,4 cm
VPE 2 Breite	120 cm
VPE 2 Länge	80 cm
VPE 2 Gewicht	175 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 mois
----------	---------