



Spare Platz mit dieser Kompaktwaschmaschine – passt in nahezu jede Nische

Für Wäschepflege auf kleinem Raum bietet diese kompakte Waschmaschine die optimale Lösung. Das Kompakt-Modell bietet eine hervorragende Waschleistung und spart gleichzeitig wertvollen Platz.

Produktvorteile & Ausstattung

Zeit Sparen-Option: Liefert besonders schnell saubere Wäsche

Wenn die Zeit einmal knapp ist, benötigst du eine schnelle und effiziente Leistung. Die Zeit Sparen-Option sorgt dafür, dass deine Wäsche in besonders kurzer Zeit gewaschen wird, ohne dass du Kompromisse bei der Sauberkeit und Pflege deiner Wäsche eingehen musst.

Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann der Waschgang beginnt

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am besten in deinen Zeitplan passt.

- Kompakt-Frontlader
- Einfüllöffnung 220 mm
- Waschprogramme: Ein/Aus, Eco 40-60, Baumwolle 95°, Baumwolle 60°, Baumwolle 40°, Baumwolle 30°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Feinwäsche 40°, Feinwäsche 30°, Feinwäsche kalt, Wolle 30°, Mix 20°, Spülen, Abpumpen, Schleudern
- Schleudergeschwindigkeit: 1300 U/min
- Füllmenge Waschen (kg): 3,0
- Drucksicherer Zulaufschlauch
- 2 höhenverstellbare und 2 feste Gerätefüße
- Maße (mm): 670 x 495 x 545

Technische Daten

PNC	914 904 062	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
EPREL Registrierungscode	1673120	Farbe	Weiß
EAN-Nummer	7333394034256	Bauart	Kompakt-Waschautomat Frontlader
Energieeffizienzklasse	D	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	50	Zulaufschlauch Länge cm	130
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	30	Ablaufschlauch Länge cm	145
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	2:47	Gerätehöhe (mm)	670
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	3.0	Gerätebreite (mm)	495
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Gerätetiefe (mm)	515
Schleudereffizienzklasse	C	Unterbaufähig	nein
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Volt	230
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Anschlusswert (Watt)	1600
Restfeuchte in %	62	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.10	Farbe	weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	1	Bruttogewicht (kg)	53
		Nettogewicht (kg)	50.4
		Verpackung, Höhe (mm)	740
		Verpackung, Breite (mm)	555
		Verpackung, Tiefe (mm)	580

