



SITOP PSU100D/1AC/DC24V/6.25A

PSU100D 24 V/6,25 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-120V/200-240V Ausgang: DC 24 V/6,25 A

Eingang	
Form des Stromnetzwerks	1-phasig AC
Versorgungsspannung 1 bei AC	100 ... 120 V
Versorgungsspannung 2 bei AC	200 ... 240 V
Eingangsspannung 1 bei AC	90 ... 132 V
Eingangsspannung 2 bei AC	180 ... 264 V
Weitbereichseingang	Ja
Überlastfähigkeit bei Überspannung	1,25 x Ue Nenn, 500 ms
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal	30 ms
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung	bei Ue = 115/230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz
Eingangsstrom	
• bei Nennwert der Eingangsspannung 100 V	3 A
• bei Nennwert der Eingangsspannung 240 V	1,6 A
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal	60 A
I ² t-Wert maximal	1,5 A ² s
Ausführung der Absicherung	T4AL250V (intern)
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung	empfohlener LS-Schalter: ab 16 A Charakteristik B, ab 20 A Charakteristik B (für Nordamerika)
Ausgang	
Kurvenform der Spannung am Ausgang	geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Ausgangsspannung bei DC Nennwert	24 V
Ausgangsspannung	
• am Ausgang 1 bei DC Nennwert	24 V
Ausgangsspannung ist einstellbar	Ja; über Potentiometer
einstellbare Ausgangsspannung	21,6 ... 26,4 V
relative Gesamtteranz der Spannung	1 %
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung	
• bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung	0,5 %
• bei langsamer Schwankung der ohmschen Last	0,5 %
Spannungsspitze	
• maximal	200 mV
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb	LED grün für 24 V O.K.
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten	Überschwingen von U _a < 10 %
Ansprechverzögerungszeit maximal	0,5 s
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung	
• maximal	30 ms
Ausgangsstrom	

• Nennwert • Bemessungsbereich	6,25 A 0 ... 6,25 A; +50 ... +70 °C: Derating 2,0%/K
abgegebene Wirkleistung typisch	150 W
Parallelschalten von Betriebsmitteln	Nein
Wirkungsgrad	
Wirkungsgrad [%]	89 %
Verlustleistung [W] • bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch	18 W
Regelung	
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch	10 %
Ausregelzeit • bei Lastsprung 50 % auf 100 % typisch • bei Lastsprung 100 % auf 50 % typisch	4 ms 4 ms
Schutz und Überwachung	
Ausführung des Überspannungsschutzes	< 33,6 V
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest	Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes	elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Ansprechwert Strombegrenzung	6,88 ... 10,94 A
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert • typisch	9 A
Sicherheit	
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang	Ja
Potenzialtrennung	SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 62368-1
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse I
Ableitstrom • maximal	0,5 mA
EMV	
Norm • für Störaussendung • für Netzeberwellenbegrenzung • für Störfestigkeit	EN 55032 Klasse B IEC 61000-3-2 Klasse A EN 55035
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis • CE-Kennzeichnung • UL-Zulassung • CSA-Zulassung • UKCA-Kennzeichnung • EAC-Zulassung • NEC Class 2	Ja Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus (UL 62368-1, CSA C22.2 NO 62368-1-14), File E151273 Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus (UL 62368-1, CSA C22.2 NO 62368-1-14), File E151273 Ja Nein Nein
Art der Zertifizierung • BIS • CB-Zertifikat	Ja; R-611003204 Ja
MTBF bei 25 °C	700 000 h; gemäß SR-332, 100 % Vollast (24 V, 6.25 A), Eingangsspannung: 115 V / 230 V AC
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis • IECEx • ATEX • ULhazloc-Zulassung • cCSAus, Class 1, Division 2 • FM-Zulassung	Nein Nein Nein Nein Nein
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation	
Schiffbau-Zulassung	Nein
Schiffklassifikationsgesellschaft • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • Det Norske Veritas (DNV)	Nein Nein Nein

• Lloyds Register of Shipping (LRS)		Nein	
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration			
Umweltproduktdeklaration		Ja	
Treibhauspotential [CO2 eq]			
• gesamt		570,3 kg	
• während Herstellung		7,1 kg	
• während Betrieb		563 kg	
• nach End of Life		0,11 kg	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur			
• während Betrieb		-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion); Es wird nicht empfohlen, das Gerät auf einer Oberfläche mit geringer Wärmeleitfähigkeit zu platzieren (z. B. Kunststoffe).	
• während Transport		-40 ... +85 °C	
• während Lagerung		-40 ... +85 °C	
relative Luftfeuchte mit Betaung gemäß IEC 60068-2-38 maximal		20 ... 90% ohne Betaung	
Anschlusstechnik			
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss	
• am Eingang		L, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,75 ... 2 mm² ein-/feindrähtig	
• am Ausgang		+, -: je 2 Schraubklemmen für 0,75 ... 2 mm²	
• für Hilfskontakte		-	
Mechanische Daten			
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses		97 × 30 × 159 mm	
Befestigungsart		Wandmontage	
• Hutschienenmontage		Nein	
• S7-Profilschienenmontage		Nein	
• Wandmontage		Ja	
Nettogewicht		0,36 kg	
Weitere Informationen Internet-Links			
Internet-Link			
• zur Webseite: Industry Mall		https://mall.industry.siemens.com	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool		https://www.siemens.com/tstcloud	
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation		https://siemens.com/industrial-communication	
• zur Webseite: CAX-Download-Manager		https://siemens.com/cax	
• zur Webseite: Industry Online Support		https://support.industry.siemens.com	
Zusätzliche Informationen			
sonstige Hinweise		Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)	
Securityhinweise			
Securityhinweis		Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry . Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert . (V4.7)	
Klassifizierungen			
		Version	Klassifizierung
	eClass	14	27-04-07-01
	eClass	12	27-04-07-01
	eClass	9.1	27-04-07-01

eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Umwelt

[Herstellererklärung](#)



letzte Änderung:

26.06.2024