

Presskabelschuhe Al

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:
Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | | 304 909 006 |
| Durchmesser Bolzenanschluss | (mm) | 12 |
| Leiterquerschnitt RWSM/RE/SE | (mm ²) | /240/300/300 |
| Kennzahl | | 34 |
| Anzahl Pressungen mech. / hydr. | | 6 / 3 |
| Verpackungsmenge | | 20 |
| Oberfläche | | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | | Al 99,5 |

Abmessungen

| | | |
|----------------|-----------|----|
| Durchmesser D2 | Ø d2 (mm) | 37 |
| Durchmesser D1 | Ø d1 (mm) | 13 |
| Maß L | L (mm) | 97 |

