

Wandsteckdose  
Bestellnr. 133A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Befestigung von innen
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar
- 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 63 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 500 V          |
| Uhrzeitstellung   | 7 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | X-CONTACT®     |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gewicht           | 941 g          |
| Prüfzeichen       | DE,VDE, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung               | Amp. | 63                            |       |       |
|-------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|
| 1 MB 112                | Pole | 3                             | 4     | 5     |
| Maße in mm              |      |                               |       |       |
| a                       |      | 170                           | 170   | 170   |
| b                       |      | 118                           | 118   | 118   |
| c                       |      | 175                           | 175   | 175   |
| d                       |      | 134,5                         | 134,5 | 134,5 |
| e                       |      | 103                           | 103   | 103   |
| f                       |      | 6,1                           | 6,1   | 6,1   |
| g                       |      | 6                             | 6     | 6     |
| h                       |      | 219                           | 219   | 219   |
| M                       |      | 40                            | 40    | 40    |
| M*                      |      | 2x40 (blind) zum Ausschneiden |       |       |
| Leitung bis mm Ø        |      | 27                            | 27    | 27    |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 6                             | 6     | 6     |
| schnitt von bis mm²     |      | —25                           | —25   | —25   |