

ARTIKEL NR. 5186-130120

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V 500x15mm 7,5W 3000K



zur Artikelseite

- Universelles Leuchte in Leuchte System (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
 - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Die Leuchte muss nur mit 24V DC versorgt werden.
 - Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
 - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
 - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
 - 12 LED-Leuchten inkl. 20 passenden Steckverbindern
 - In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchten je 10W betrieben werden
-
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
 - Zusätzlich stehen pro 50cm Leuchte 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
 - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
 - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
 - ESD Berührungsschutz bis 8kV für die komplette Leuchte
 - Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
 - In 1 VKE sind 12 Stück enthalten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
VORGÄNGERARTIKEL	5186-030120	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.4	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	7.5	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1390	POWER-FACTOR	1
LUMEN PRO WATT	185	LUMEN PRO WATT	185
		SPANNUNGSART	DC
		SCHALTZYKLEN	> 60.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	22-29
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	22-29
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	B
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3

ABMESSUNGEN

Länge: 500mm

Breite: 15mm

Höhe: 15mm

ANSCHLUSSART_	Steckklemme
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°