



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich



Batterie- /Akkuleuchte TorchLED - IP54

- Kleine LED-Taschenlampe mit Batterie oder Akkubetrieb
- PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest)
- Gurthalterung / Haltebügel
- Schlagfest
- Leuchtdauer Vollast: Batterie 6h / Akku 4h
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart Leuchte / Ladestation: IP54 / IP40
- Abmessungen Leuchte: 115,5 x 67,8 x 34mm (H x B x T)
- Abmessungen Ladestation: 79,6 x 86,6 x 44mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 230g



TorchLED mit Handschlaufe und Notlichtfunktion -
LED 2x weiß, 2x rot, 2x grün, ohne Ladegerät, ohne Batterien / Akku

860236

TorchLED mit Handschlaufe -
LED 2x weiß, 2x rot, 2x grün, ohne Ladegerät, ohne Batterien / Akku

860237

Ladestation 15VDC - 1,5m Zuleitung und ZIG-Stecker

103366

Ladestation 230VAC/15VDC - 1,5m Zuleitung und Steckertrafo

860276

Ladestation 12-48VDC 700mAh - 1,5m Zuleitung ohne Stecker UL94V0

860440

Akku 1,2V 1900mAh - wiederaufladbar Sanyo Eneloop

860274

Batterie 1,5V AA

860275

Akku-Leuchte G42R - IP54

- Kleiner LED-Strahler mit neuester Li-Ion-Akkutechnologie (6.400mAh / 7,4VDC)
- Gehäuse gummiert, stoßfest - Leuchtenkopf aus Aluminium
- Bodensockel mit 4x Magnet 50N
- Powerbank-Funktion: QuickCharge 3+ und PowerDelivery 3.0
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 17W = 2000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP54
- Abmessungen: 237 x 120 x 115mm (H x B x T)
- Gewicht inkl. Akku: ca. 850g



G42R - inkl. Ladegerät: 230VAC und 12/24VDC KFZ mit ZIG-Stecker

841113



Arbeits- / Inspektionsl. FlashLED - IP65

- Arbeitsleuchte mit neuester Li-Ion Akku- sowie LED-Technologie und Notlichtfunktion
- Schwenkbarer Beleuchtungskopf
- Leuchtdauer: bis zu 14h, vier wählbare Betriebsarten (Spot, Wide, Volllicht, Notlicht)
- LED Leistung: 15W = bis 1.250lm
- Farbtemperatur: 5.000K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 251 x 124 x 94mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 1,1kg



FlashLED - ohne Ladestation

861200

FlashLED - mit Wandladestation 230VAC und Tragegurt

137073

FlashLED - mit Wandladestation 12/24VDC und Tragegurt

137074

Wandladestation 230VAC - 1,5m Zuleitung und Schukostecker

860032

Wandladestation 12/24VDC - 2m Zuleitung und ZIG-Stecker

90083

Tragegurt

56042

Farbfilter 3er Set - rot, gelb, grün

136983

Li-Ion-Akku 14,4V - Kapazität 2600mAh

861212

Akkufachdeckel - mit Magnetstreifen 8,1N/cm²

860744

Akku-Arbeitsscheinwerfer SunLED - IP44

- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- USB Anschluss zum Laden für externe Geräte
- Helligkeit einstellbar auf 100%, 50%, 25%
- Leuchtdauer: bis zu 10h
- LED Leistung: 50W = 4000lm
- Farbtemperatur: 6.500K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 295 x 342 x 112mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,7kg



SunLED - inkl. Ladereinheit

800216

Kopfleuchte H-032R - IPX4

- Inspektions / Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Zoomfunktion und roter Rückleuchte
- Gehäuse: Kunststoff, Aluminium grün / schwarz
- Akku/Spannung: Akku Li-Ion Polymer 3,7VDC 2400mAh
- Lichtfunktionen: 100% / 25% / Blinkmodus
- Leuchtdauer: bis zu 6h
- LED Leistung: bis zu 450lm
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP X4
- Abmessungen: 74 x 44 x 48,5mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 160g



H-032R - inkl. USB-Ladegerät

132502

Kopfleuchte H-043R - IPX4

- Inspektions / Arbeitsleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf, Zoomfunktion
- Gehäuse: Kunststoff, Aluminium schwarz
- Akku/Spannung: Akku Li-Ion 3,7VDC 2x2200mAh
- Lichtfunktionen: 100% / 25% / Blinkmodus
- Leuchtdauer: bis zu 12h
- LED Leistung: bis zu 800lm
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +45°C
- Schutzart: IP X4
- Abmessungen: 74 x 44 x 48,5mm
- Gewicht inkl. Akku: ca. 450g



H-043R - inkl. USB-Ladegerät

132498