



## APC Ersatzbatterie Nr. 105 mit 2 Jahren Garantie

APCRBC105

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Ersatz-Batterie Kassette                                                                                                                                    |
| Anzahl der Kabel             | 1                                                                                                                                                           |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                                                                                                                                           |
| Geliefertes Zubehör          | Alle erforderlichen Anschlüsse<br>Batterie-Recycling-Handbuch<br>Metallbatteriefach oder -gehäuse<br>Wiederverwendbare Verpackung<br>Installationsanleitung |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                                              |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0                                              |
| Gehäusevariante                       | Gekapselte Batterie Kassette                   |
| Batteriespannung                      | 48 V                                           |
| zusätzliche Informationen             | Der SUA48RMXLBP3U erfordert zwei(2) APCRBC105. |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 1                                              |

### Abmessungen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Höhe           | 10,8 cm               |
| Breite         | 16,5 cm               |
| Tiefe          | 57,2 cm               |
| Produktgewicht | 24,55 kg              |
| Montagemodus   | Nicht Rack-montierbar |

### Umgebung

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 0...40 °C                         |
| Betriebshöhe                     | 0 - 10.000 ft                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 0...95 %                          |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -5...45 °C                        |
| Aufbewahrungshöhe                | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % |
|------------------------------------|----------|

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Art     | PCE        |
| VPE 1 Menge   | 1          |
| VPE 1 Höhe    | 27,900 cm  |
| VPE 1 Breite  | 31,100 cm  |
| VPE 1 Länge   | 73,700 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 26,360 kg  |
| VPE 2 Art     | P12        |
| VPE 2 Menge   | 6          |
| VPE 2 Höhe    | 82,000 cm  |
| VPE 2 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 2 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 170,160 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Gewährleistung | 2 years repair or replace |
|----------------|---------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

| Umweltbilanz                             |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)                  | 86                                                                                        |
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                       |
| Use Better                               |                                                                                           |
| Materialien und Verpackung               |                                                                                           |
| <a href="#">EU-RoHS-Richtlinie</a>       | Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) |
| REACH-Verordnung                         | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                         |
| Use Again                                |                                                                                           |
| Reproduktion                             |                                                                                           |
| Kreislaufwirtschaftsprofil               | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                  |
| Rücknahme                                | Yes                                                                                       |