



## AEG Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 7000 mit MultiFlow

Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 7000 mit MultiFlow schützen die Qualität deiner Lebensmittel, indem sie die Temperatur und Feuchtigkeit im gesamten Kühlschrank stabil halten. Mehrere Luftkanäle ermöglichen eine aktive Zirkulation der Kaltluft im gesamten Kühlbereich.

### Produktvorteile & Ausstattung



#### 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch.

Mit der 360° Cooling Technologie bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch. Der Kühlschrank verwendet ein innovatives Zirkulationssystem mit mehreren Luftkanälen, um konstant gekühlte Luft in jede Ecke zu befördern. Ihre gelagerten Nahrungsmittel bleiben haltbarer und unnötiges



#### QuickDoor: Für leichtes öffnen und schließen der Tür.

Das innovative System schiebt die Tür beim Drücken des Griffs nach außen und verhindert so ein Ansaugen der Dichtung. Die Tür lässt sich so einfacher und vor allem komfortabler öffnen.



#### ExtraChill Schublade: Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse.

Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Käse zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest des Kühlschranks.



#### 10 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

### Electronic Control:

#### Einfache Steuerung von Funktionen und Temperatur

Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur und anderer Kühlungsfunktionen. Der effiziente Kühlschrank ist mit einem digitalen Bedienfeld ausgestattet, welches dir unmittelbar die vorgenommenen Einstellungen anzeigt.

- Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED Beleuchtung oben
- Inverter Kompressor
- 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- LED-Display
- Elektronische Temperaturregelung
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED Beleuchtung oben
- Anzahl Glasablagen: 4
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Eierablage: 2 für je 8 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, hinten Rollen

## Technische Daten

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| PNC                                  | 923 421 386                      |
| EPREL Registrierungscode             | 1854036                          |
| EAN-Nummer                           | 7333394035710                    |
| Energieeffizienzklasse               | E                                |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh   | 121                              |
| Gesamtnutzzinhalt (Liter)            | 389                              |
| Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter) | 390                              |
| Luftschallemissionsklasse            | C                                |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW  | 40                               |
| Klimaklasse                          | SN-N-ST-T                        |
| Eierablage                           | 2 für je 8 Eier                  |
| Gerätehöhe (mm)                      | 1860                             |
| Gerätebreite (mm)                    | 595                              |
| Gerätetiefe (mm)                     | 650                              |
| Tiefe mit geöffneter Tür (mm)        | 0                                |
| Breite mit geöffneter Tür (mm)       | 0                                |
| Farbe                                | Edelstahl mit Antifingerprint    |
| Räder                                | Verstellbare Füße, hinten Rollen |
| Volt                                 | 220-240                          |
| Kabellänge (m)                       | 2.5                              |
| Bruttogewicht (kg)                   | 67                               |
| Nettogewicht (kg)                    | 62                               |
| Verpackung, Höhe (mm)                | 1916                             |
| Verpackung, Breite (mm)              | 660                              |
| Verpackung, Tiefe (mm)               | 750                              |

