


## Turn-Tell® Etiketten PATENTED

## FÜR DESKTOP THERMOTRANSFER-DRUCKER




- Die Etiketten können gedreht werden, um eine gute Sichtbarkeit aus jedem Winkel zu gewährleisten, und sie können auf dem Draht/Kabel neu positioniert werden, um die Beschriftungen auszurichten
- Ideal für den Einsatz bei Kabelanwendungen mit hoher Dichte oder begrenztem Platzangebot
- Verwendung in einer Wrap-Anwendung. Für Flaggenanwendungen nicht empfohlen
- Temperaturbereich: -40 °C bis 66 °C (-40 °F bis 150 °F)

Artikelnummer	Druckbereich Farbe	Breite		Länge		Druckbereich Höhe		Min. Kabel Außen-Ø		Max. Kabel Außen-Ø		Kabel-/Drahtbereich	Labels pro Zeile	Std. Pkg. Qty.		
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm					
R050X075V1T	Weiss	0.50	12.7	0.75	19.1	0.25	6.4	0.12	3.1	0.16	4.1	Category 6 28 AWG/ 18 – 14 AWG	8	5000		
R050X125V1T				1.25	31.8	0.38	9.7	0.16	4.1	0.22	5.6	Category 3 UTP/12 – 10 AWG				
R050X150V1T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/ Category 5e FTP/ 10 – 6 AWG				
R100X075V1T				0.75	19.1	0.25	6.4	0.12	3.1	0.16	4.1	Category 6 28 AWG/ 18 – 14 AWG				
R100X125V1T	TIA Blau TIA Grün TIA Rot TIA Gelb Weiss TIA Blau TIA Grün TIA Rot TIA Gelb	1.00	25.4	1.25	31.8	0.38	9.7	0.16	4.1	0.22	5.6	Category 3 UTP/12 – 10 AWG	4	2500		
R100X150V1T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/				
R100X150V2T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/				
R100X150V3T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/				
R100X150V7T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/				
R100X150V8T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/ Category 6A UTP/				
R100X225V1T				2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP/ Category 6 UTP/ Category 6A FTP/8-4 AWG				
R100X225V2T				2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP/ Category 6 UTP/ Category 6A FTP/8-4 AWG				
R100X225V3T				2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP/ Category 6 UTP/ Category 6A FTP/8-4 AWG				
R100X225V7T				2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP/ Category 6 UTP/ Category 6A FTP/8-4 AWG				
R100X225V8T	2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP/ Category 6 UTP/ Category 6A FTP/8-4 AWG							
R100X400V1T	Weiss	1.50	38.1	4.00	101.6	1.00	25.4	0.39	9.9	0.95	24.1	2 – 1 AWG	2	1000		
R150X150V1T				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP/ Category 6 UTP/Category 6A UTP/Category 5e FTP/10 – 6 AWG				
R200X150V1T				2.00	50.8	2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39			9.9	Category 6 FTP/Category 6A UTP/Category 6A FTP/8 – 4 AWG
R200X225V1T				2.00	50.8	2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39			9.9	Category 6 FTP/Category 6A UTP/Category 6A FTP/8 – 4 AWG
R200X400V1T	4.00	101.6	1.00	25.4	0.39	9.9	0.95	24.1	2 – 1 AWG	2						

Die Bestellmenge der benötigten Etiketten muss ein Vielfaches der Standardverpackungsmenge betragen.  
Die Etiketten sind auf 3,00-Zoll-Kernen aufgerollt. Bei Verwendung des Druckers TDP43ME sind 3,00-Zoll-Kerne und der Rollenständer (TDP43ME-RS) erforderlich.

## Turn-Tell® Etiketten PATENTED

## FÜR LASER-/ TINTENSTRAHLDRUCKER



- Die Etiketten können gedreht werden, um eine gute Sichtbarkeit aus jedem Winkel zu gewährleisten, und sie können auf dem Draht/Kabel neu positioniert werden, um die Beschriftungen auszurichten
- Ideal für den Einsatz bei Kabelanwendungen mit hoher Dichte oder begrenztem Platzangebot
- Verwendung in einer Wrap-Anwendung. Für Flaggenanwendungen nicht empfohlen
- Bei einer erneuten Terminierung müssen keine Kabel mehr getrennt oder Etiketten ausgetauscht werden.
- Temperaturbereich: -54 °C bis 107 °C (-65 °F bis 225 °F)

Artikelnummer	Druckbereich Farbe	Breite		Länge		Druckbereich Höhe		Min. Kabel Außen-Ø		Max. Kabel Außen-Ø		Kabel-/Drahtbereich	Labels pro Zeile	Labels pro Bogen	Labels pro Pkg
		in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm				
R050X75X1J				0.75	19.1	0.25	6.4	0.12	3.1	0.16	4.1	Category 6 28 AWG / 18 – 14 AWG		84	5000
R050X125X1J				1.25	31.8	0.38	9.7	0.16	4.1	0.22	5.6	Category 3 UTP / 12 – 10 AWG		60	
R050X150X1J				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP / Category 6 UTP / Category 6A UTP / Cat. 5e FTP / 10 – 6 AWG		48	
R100X075X1J				0.75	19.1	0.25	6.4	0.12	3.1	0.16	4.1	Category 6 28 AWG / 18 – 14 AWG		42	2500
R100X125X1J				1.25	31.8	0.38	9.7	0.16	4.1	0.22	5.6	Category 3 UTP / 12 – 10 AWG		30	
<small>FEATURED</small> R100X150X1J															
R100X150X2J	TIA Blau	1.00	25.4	1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 5e UTP / Cat. 6 UTP / Category 6A UTP / Cat. 5e FTP / 10 – 6 AWG	6	24	
R100X150X7J	TIA Rot														
R100X150X8J	TIA Gelb														
R100X225X1J	Weiss			2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP / Cat. 6A UTP / Category 6A FTP / 8 – 4 AWG		18	1000
R100X400X1J				4.00	101.6	1.00	25.4	0.39	9.9	0.95	24.1	2 – 1 AWG		12	
R150X150X1J		1.50	38.1									Category 5e UTP/ Cat. 6 UTP/ Category 6A UTP/ Cat. 5e FTP / 10 – 6 AWG	4	16	
R200X150X1J				1.50	38.1	0.50	12.7	0.22	5.6	0.28	7.1	Category 6 FTP / Cat. 6A UTP / Category 6A FTP / 8 – 4 AWG		12	
R200X225X1J	Weiss			2.25	57.2	0.75	19.1	0.28	7.1	0.39	9.9	Category 6 FTP / Cat. 6A UTP / Category 6A FTP / 8 – 4 AWG	3	9	
R200X400X1J		2.00	50.8									2 – 1 AWG		6	500

Die Bestellmenge der benötigten Etiketten muss ein Vielfaches der Standardverpackungsmenge betragen.

## Bestellinformationen



### Turn-Tell® Label Kassetten für den Mobilen Drucker MP300 PATENTED

- Die schnell ladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial als auch ein Farbband. Dadurch wird der Etikettenwechsel vereinfacht.
- Das innovative Design ermöglicht es, die Etiketten zu drehen, sodass sie aus jedem Winkel lesbar sind, und sie am Draht/Kabel neu zu positionieren, um die Beschriftungen auszurichten
- Die Etiketten lassen sich leicht an vorhandenen konfektionierten Drähten und Baugruppen anbringen, ohne dass die Drähte/Kabel getrennt werden müssen.



Polymer-Beschichtung  
(V1)



-40 °C bis 93 °C  
(-40 °F bis 200 °F)

Artikelnummer	Beschreibung	Label pro Kassette	Druckerkompatibilität				Druckbereich Farbe	Breite		Länge		Min. Kabel Außen-Ø		Max. Kabel Außen-Ø		Kabel-/Drahtbereich	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
			MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">R100X075V1M</a>	MP Kassette, Turn-Tell Selbst-Lam Label, Vinyl, 1.0" W x .75" H, .25" Druckbereich Klar/Weiss	175							0.75	19.1	0.12	3.1	0.16	4.1	Cat. 6 28 AWG/ 18 – 14 AWG			
<a href="#">R100X125V1M</a>	MP Kassette, Turn-Tell Selbst-Lam Label, Vinyl, 1.0" W x 1.25" H, .38" Druckbereich, Klar/Weiss	125							1.25	31.8	0.16	4.1	0.22	5.6	Cat. 3 UTP/12 – 10 AWG			
<a href="#">R100X150V1M</a>	MP Kassette, Turn-Tell Selbst-Lam Label, Vinyl, 1.0" W x 1.50" H, .50" Druckbereich, Klar/Weiss	100	N	N	N	J	Schwarz auf Weiss	1.0	25.4	1.5	38.1	0.22	5.6	0.28	7.1	Cat. 5e UTP/ Cat. 6 UTP/ Cat. 6A UTP/	1	5
<a href="#">R100X225V1M</a>	MP Kassette, Turn-Tell Selbst-Lam Label, Vinyl, 1.0" W x 2.25" H, .75" Druckbereich, Klar/Weiss	75							2.25	57.2	0.28	7.1	0.39	9.9	Cat. 6 FTP/Cat. 6 UTP/Cat. 6A FTP/8-4 AWG			

Das Angebot ist nur repräsentativ. Eine vollständige Produktliste finden Sie unter [www.panduit.com](http://www.panduit.com)



### Selbstlaminierende Endlosetiketten

- Die schnell ladbare Etikettenkassette enthält sowohl Etikettenmaterial als auch ein Farbband. Dadurch wird der Etikettenwechsel vereinfacht
- Selbstlaminierende Klebeetiketten zur Kennzeichnung von Drähten/Kabeln mit weißem Bedruckungsbereich und transparenter Laminierung



Selbstlaminierendes Vinyl  
(VA)



-40 °C bis 66 °C  
(-40 °F bis 150 °F)

Artikelnummer	Beschreibung	Druckerkompatibilität				Druckbereich Farbe	Breite		Länge		Druckbereich Breite		Min. Kabel Aussen-Ø		Max. Kabel Aussen-Ø		Draht-/Kabelbereich	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		MP75	MP100	MP200	MP300		In.	mm	Ft.	m	In.	mm	In.	mm	In.	mm			
<a href="#">S000X100VAM</a>	MP Kassette, Endlos Selbst-Lam Band, Vinyl, 1.0" W x 26' L, Weiss	N	J	J	J	Weiss	0.945	24	26.2	8.0	0.315	8	0.10	2.5	0.20	5.1	12 – 10 AWG	1	5
<a href="#">S000X150VAM</a>	MP Kassette, Endlos Selbst-Lam Band, Vinyl, 1.5" W x 26' L, Weiss	N	N	N	J	Weiss	1.417	36	26.2	8.0	0.512	13.0	0.16	4.0	0.32	8.1	Cat. 5e/ Cat. 6	1	5

Das Angebot ist nur repräsentativ. Eine vollständige Produktliste finden Sie unter [www.panduit.com](http://www.panduit.com)