



EASYLIGHT

2500 140 835/840/850 OVAL WH ML DALI2 Trunking System 2500mm

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die OVAL-Optik bietet eine breit gestreckte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend für Gänge und Verkehrsflächen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr. | 1009225 |
| IP Code | IP20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 06 |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 200-550 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 29 W |
| Umgebungstemperatur | 80 °C |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 21 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 35 |
| Höhe Einschaltstrom | 22.18 A |
| Dauer Einschaltstrom | 262 µs |
| Lumen | 5614-15120 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Farbe | weiss |
| CRI | 80 |
| Binning | 3 SDCM |
| Lebensdauer | 100000 h |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2385578 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1009235 | EASYLIGHT , BC 1500 7 25 WH Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009241 | EASYLIGHT , CSK Chain suspension kits (without chain) |
| 1009233 | EASYLIGHT , FOB 300 7 25 WH Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009231 | EASYLIGHT , FIB 300 7 25 WH Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009247 | EASYLIGHT , SCK 3000 Steel cable suspension kits 3000mm |
| 1009230 | EASYLIGHT , FIB 300 5 25 WH Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009237 | EASYLIGHT , BC 2500 7 25 WH Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009232 | EASYLIGHT , FOB 300 5 25 WH Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009238 | EASYLIGHT , BC 4500 5 25 WH Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009239 | EASYLIGHT , BC 4500 7 25 WH Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1009234 | EASYLIGHT , BC 1500 5 25 WH Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009243 | EASYLIGHT , SCK 5000 Steel cable suspension kits 5000mm |
| 1009236 | EASYLIGHT , BC 2500 5 25 WH Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1009245 | EASYLIGHT , SCF M10, Surface ceiling fix M10 |
| 1009240 | EASYLIGHT , EC WH End Cap white |
| 1009246 | EASYLIGHT , STM Sur- face Track mounted |
| 1009244 | EASYLIGHT , SCF M6 Surface ceiling fix M6 |

| | |
|---------------|---------|
| Risikogruppe | 0 |
| Länge | 250 cm |
| Breite | 6.5 cm |
| Höhe | 6.8 cm |
| Nettogewicht | 4.6 kg |
| Bruttogewicht | 29.6 kg |

1009242

EASYLIGHT , CSK FT
Chain suspension kits fi-
ne tuned (without chain)