

Druckluftgeradschleifer PGAS 2/600 E-DV 60.000 RPM/100 Watt



**Druckluftgeradschleifer PGAS 2/600 E-DV 60.000 RPM/100
Watt**

Artikel-Nr: [80105096](#)

EAN: [4007220221402](#)

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet.

Der Abluftaustritt des Druckluftantriebs befindet sich hinten.

Der leichte und handliche Druckluftantrieb zeichnet sich durch eine hohe Drehzahl aus. Er verfügt über eine abnehmbare Spindelschutzhülse. Der Antrieb darf nur mit Öl verwendet werden.

Der Antrieb verfügt über eine Drehventilausführung.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Abluftaustritt | hinten |
| Anzahl der Öltropfen [min] | 1 Tropfen |
| Ausführung | elastische Lagerung |
| Betriebsdruck | 6.3 bar |
| Breite | 23 mm |
| Drehzahl | 60000 RPM |
| Höhe | 23 mm |
| Inkl. Ø | 3 mm |
| Spannzange [mm] | |
| Innen-Ø | 4.8 mm |
| Zuluftschlauch | |
| Leistung | 100 Watt |
| Luftverbrauch, Leerlauf | 0.26 m ³ /min |
| Luftverbrauch, bei Last | 0.24 m ³ /min |
| Länge | 145 mm |
| Nettogewicht | 0.137 kg |
| PFERD TOOLS Typ | PGAS 2/600 E-DV |
| Spannzangengruppe | 15 |
| Ventilausführung | Dreh |

Vorteile

- ✓ Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- ✓ Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte.
- ✓ Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.
- ✓ Die elastisch gelagerte Spindel sorgt für vibrationsarmes Arbeiten.
- ✓ Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.

Anwendungsempfehlungen

- ✓ Durch das Abnehmen der Spindelschutzhülse lassen sich engere und schwer zugängliche Arbeitsbereiche besser erreichen.

Sicherheitshinweise

- ✓ Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öltropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Inhalt / Lieferumfang

- ✓ 0,75 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4" außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 3 mm (Spannzangengruppe 15), 2 Spannschlüssel (DM SW 6/8 mm).



August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide

+49 2264 9-0

+49 2264 9-400

info@pferd.com