

ARTIKEL NR. 4559-140360

DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 55cm 7,5/15W 4000K



zur Artikelseite

- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Inkl. Profi Montagebasis aus spezieller Aluminiumlegierung für besseren Halt, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

| | |
|----------------------------|-------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4559-040360 |
| GEWICHT IN KG | 4.1 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 7,5-15 |
| LUMEN PRO WATT | 53 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 400/800 |

ABMESSUNGEN

Breite: 120mm
 Höhe: 550mm
 Länge: 120mm

| | |
|---|-------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 360 |
| SCHUTZART (IP) | IP54 |
| LICHTFARBE | weiß |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| IK SCHUTZGRAD | IK06 |
| LUMEN PRO WATT | 53 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| SPANNUNGSART | AC/DC |
| GEHÄUSEFARBE | anthrazit |
| GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| L80/B10 | 50000 |
| DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| SORTIMENT | Proline |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| FASSUNG | - |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff strukturiert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| SCHUTZART (NEMA) | 1 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK06 |

| | |
|---|------------------------------------|
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ANSCHLUSSART_ | sonstige Kabel |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufen |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Stufen |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 15 |
| LEUCHTMITTEL | LED austauschbar |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | E |
| ELDAS-NR. | 941700949 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 120 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 15 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 120 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 550 |
| BETRIEBSGERÄT | Elektronischer Trafo |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch/asymmetrisch |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ | Pulverbeschichtet |
| LICHTVERTEILER | Sonstige |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |