



PROJEKT

---

TYP

---

NOTIZEN


---

ANZAHL

---

DATUM

---



Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 K - 3000 K colour warm dimming; CRI  $\geq$  90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



**Allgemein**

Decke  
 Einbau  
 schwenkbar max. 35 °  
 Rotierbarkeit 355 °  
 Mattschwarz  
 RAL 9011 <sup>a</sup>  
 IP20  
 Innen  
 420 lm

**LED**

colour warm dimming  
 1800 K - 3000 K  
 CRI  $\geq$  90  
 initial MacAdam  $\leq$  2 SDCM

**Optisch**

Standard  
 Ausstrahlwinkel 38°

**Elektrisch**

exkl. Netzgerät  
 24 V  
 System 7.0 W  
 Klasse 3

**Physikalisch**

Durchmesser 94 mm  
 Höhe 70 mm  
 0.17 kg  
 Drahtfedern

**Ausschnitt**

Durchmesser 86-89 mm  
 min. Deckenstärke 4 mm  
 max. Deckenstärke 23 mm  
 Einbautiefe 90 mm

<sup>a</sup> datasheet.footnote.ral\_footnote