



- System BP (Bundespost)
- sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung
- mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Kurzschlussstrom I<sub>k</sub> (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219 20 BP V4A)




**A4** Edelstahl, rostfrei 1.4401

### Stammdaten

Art.-Nr.	5000858
Typ	219 20 BP V4A
Bezeichnung 1	Staberder
Dimension	1m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4401
Werkstoff Kürzel	A4
Kleinste VK-Einheit (VG)	5,00 Stück
Gewicht	250,00 kg/100 St.

### Technische Daten



Länge	1.000,00 mm
Maß L	1.000,00 mm
Ausführung	sonstige
Ausführung Erdung und Blitzschutz	sonstige
Außendurchmesser	20,00 mm
Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C)	4,20 kA
Profilart	rund D=20 mm
Verbindungsart	mit Zapfen/Bohrung