

Artikelnummer: L08021A0324

LWL Kabel A/I-DQ (ZN) BH 24G50/125, mit Nagetierschutz



Abb. kann abweichen

Technische Attribute	
Anwendung	außen, direkte Erdverlegung/innen
Kabelgewicht kg/km	37
Kabelfarbe	orange
Fasertyp	G50/125 OM2
Anzahl Fasern	24

Mechanische Eigenschaften	
Kabelaufbau	A/I-DQ(ZN)BH ...
Kabelaufbau nach DIN/VDE 0888	A/I-DQ(ZN)BH ...
Min. Biegeradius in mm	15 x Ø / 10 x Ø
Lebensdauer (Steckzyklen RJ45, RJ12, RJ11)	≥ -30
Kabelmantelfarbe	orange
Kabeldurchmesser in mm	≤ 6,1
Max. Zugfestigkeit kurzzeitig/dauernd in N	1500 / 700 N
Max. Querdruckfestigkeit dauernd	15000 Nm
Biegeradius in mm	15 x Ø / 10 x Ø
Kabelgewicht in kg/km	37
Kabelgewicht	37 kg/km

Thermische und Klimatische Eigenschaften	
Betriebstemperatur / Lagertemperatur in	-30/70
	-30 / +70

Betriebstemperatur in °C	
Verlegetemperatur in °C	-5/ 50
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1
Halogenfreiheit	IEC 60754-2
Längswasserdichtigkeit	IEC 60794-1-2-F5
UV-Beständigkeit	ISO 4892-2