



## Warmschrumpfschlauch bis 3:1 in Meterstücken

### • TREDUX dünnwandig

Geeignet für zuverlässige elektrische Isolation und mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX dünnwandig umschumpft werden.

### Hauptmerkmale

- Dünnwandiger und flexibler Schrumpfschlauch aus strahlenvernetztem Polyolefin
- Meterstücke in 9 verschiedenen Größen – von 1,5 mm bis 101,6 mm – in den Farben Schwarz und Grün-Gelb lieferbar
- Schrumpfrate bis 3:1 deckt einen breiten Anwendungsbereich ab



TREDUX schrumpft bis 3:1.

**Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.  
Bitte kontaktieren Sie uns.**



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 2:1



Warmschrumpfschlauch, Schrumpfrate: 3:1

<b>MATERIAL</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)	
<b>Schrumpfrate</b>	2:1	3:1
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +135 °C	
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+100 °C	
<b>Längsschrumpf</b>	+/-5% max.	
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	20 kV/mm nach ASTM D 150	
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL224 VW-1	
<b>Zulassungen/Normen</b>	CSA, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 und 3, SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 (transparent), UL224 125 °C 600V VW-1	



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Inhalt	Farbe	Schrumpfrate	Art.-Nr.
TREDUX-1.5/0.5 GNYE	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00157
TREDUX-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	1,0 m	20 Stück	Schwarz (BK)	3:1	319-00150
TREDUX-3/1-GNYE	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00307
TREDUX-3/1	3,0	1,0	0,60	1,0 m	20 Stück	Schwarz (BK)	3:1	319-00300
TREDUX-6/2-GNYE	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-00607
TREDUX-6/2	6,0	2,0	0,70	1,0 m	15 Stück	Schwarz (BK)	3:1	319-00600
TREDUX-12/4-GNYE	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-01207
TREDUX-12/4	12,0	4,0	0,85	1,0 m	10 Stück	Schwarz (BK)	3:1	319-01200
TREDUX-24/8-GNYE	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	3:1	319-02407
TREDUX-24/8	24,0	8,0	1,20	1,0 m	5 Stück	Schwarz (BK)	3:1	319-02400
TREDUX-38.1/19.1-GNYE	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Stück	Grün-Gelb (GNYE)	2:1	319-03807
TREDUX-38.1/19.1	38,1	19,1	1,02	1,0 m	6 Stück	Schwarz (BK)	2:1	319-03800
TREDUX-50.8/25.4	50,8	25,4	1,14	1,0 m	6 Stück	Schwarz (BK)	2:1	319-05100
TREDUX-76.2/38.1	76,2	38,1	1,27	1,0 m	3 Stück	Schwarz (BK)	2:1	319-07600
TREDUX-101.6/50.8	101,6	50,8	1,40	1,0 m	2 Stück	Schwarz (BK)	2:1	319-10200

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.